

### Vážení členové Jihočeské hospodářské komory,

protože jsme si vědomi nutnosti snižování energetické náročnosti budov a zároveň zvyšování kvality pracovního prostředí, připravili jsme pro Vás jedinečnou akční nabídku inteligentního průmyslového osvětlení na nejprodávanější typy svítidel, které máme sami nainstalované v našich výrobních prostorách. Jedná se hlavně o svítidla **EGE Light Steel** ve dvou rozměrech s nastavitelným výkonem a **EGE Light HighBay** také ve dvou velikostech s plynulým nastavením výkonu 40-100% a to bez nutnosti investice do DALI řízení!

#### EKOLOGIE



ZERO Plast, trvale udržitelný produkt.

#### BEZPEČNOST



Kovový korpus, netřísťivé tvrzené sklo.

#### SNADNÁ MONTÁŽ



Rychlost dodání, snadná montáž.

#### UNIVERZÁLNOST POUŽITÍ



Díky nastavitelnému příkonu nemusíte demontovat svítidla v případě změny využití prostoru (např. výrobní za skladovací), zároveň je možné zvýšit výkon v případě budoucí degradace světelného toku v čase.

Právě nyní je nejvhodnější doba pro investici a výměnu osvětlení (při pravidelných letních technologických odstávkách či celozávodních dovolených).

Světla máme pro Vás skladem přímo v Českých Budějovicích a v rámci akční nabídky Vám pomůžeme se světelným projektem tak, aby Vaše osvětlení splňovalo veškeré nutné hygienické podmínky a to jak nyní tak i v budoucnu, kdy na světla dáváme standardní záruku 5let.

### EGE Light Steel



LED Světla, která jsou certifikovaná ZERO Past, nerezový korpus, netřísťivé tvrzené sklo, výkon nastavitelný ve 4hodnotách, krytí IP 65. Krátký výčet hlavních argumentů proč zvolit právě tyto světla.

Výkon: 35W a 62W  
Vstupní napětí: AC 200 – 240 V  
Frekvence: 50/60 Hz  
Teplota barvy světla: 4 000 K  
Krytí: Tvrzené sklo  
Úhel svícení: 110°  
Účinnost: > 0,95

Rozměry: 1280 x 110 x 65  
a 1590 x 110 x 65mm  
Barevný index CRI: Ra>80  
Světelná účinnost: 140 lm/W  
Čip: LED SMD LG  
IP krytí: IP 65  
Provozní životnost: > 50 000 hodin

Nyní v Akci  
**3+1  
ZDARMA**

### EGE Light HighBay



LED Světla, pro nejnáročnější prostředí, plynule nastavitelný výkon na každém světle individuálně, široká nabídka optik pro správné rozprostření světla, optimalizované chlazení pro vysoké teploty, driversy PHILIPS.

Výkon: 150W a 200W  
Vstupní napětí: AC 200 – 240 V  
Frekvence: 50/60 Hz  
Teplota barvy světla: 4 000 K  
Barva svítidla: Černá  
Úhel svícení: 50°, 90°, 120°  
Účinnost: > 0,95

Rozměry: 248 x 158mm  
Barevný index: CRI Ra>80  
Světelná účinnost: 130-160 lm/W  
Čip: LED SMD  
IP krytí: 65  
Provozní životnost: 60 000 hodin  
Okolní teplota: -30°C - +50°C

PRO INDIVIDUÁLNÍ NABÍDKY NÁS KONTAKTUJTE NA [INFO@EGEPS.CZ](mailto:INFO@EGEPS.CZ)